

UNISON ACOUSTICS CO., LTD.
ユニスン音響社

- 設立 1996 年
- 本社 韓国 富川市
- 代表者 Hong Seok il
- 開発拠点 韓国 富川本社
- 製造拠点 フィリピン工場 (Star Sound Electronics Phils., Inc.)
中国工場 (Yushin Electron Co., Ltd.)
- 従業員数 本社 (21 名)、フィリピン工場 (300 名)、中国工場 (58 名)
- 生産能力 フィリピン工場 (2.5Mpcs/ 月)、中国工場 (500Kpcs/ 月)
- URL <http://www.unison21.net/>
- 認証取得 ISO9001、ISO14001
- 主要製品
 - マイクロ・スピーカー
 - 外付スピーカー
 - ダイナミック・レシーバ・ユニット
 - マイクロフォン



販売代理店

 エム・シー・エム・ジャパン 株式会社 www.mcm.co.jp

20180416

〔本社〕 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3 丁目 29 番地 帝国書院ビル 4 階
TEL.03-5215-2050 (代) FAX.03-5215-2051 (代)

〔関西営業所〕 〒540-6306 大阪府大阪市中央区城見 1-3-7 松下 I M P ビル 6 階
TEL.06-6949-2651 FAX.06-6949-2652

■本カタログの掲載内容は、予告無しに変更されることがありますので、弊社営業窓口までお問い合わせください。
■記載の社名、およびロゴは、各社の商標または登録商標です。無断転載を禁じます。



UNISON ACOUSTICS CO., LTD.

ユニスン音響社 マイクロ・スピーカー製品一覧 Vol.2



 エム・シー・エム・ジャパン 株式会社 www.mcm.co.jp

ユニソン音響社 マイクロ・スピーカー製品

マイクロスピーカー [丸型] [楕円型]

形状分類	型名	寸法 (mm)	出力音圧レベル	インピーダンス	最低共振周波数	入力	重量
	丸型 U108S02	10x2.8t±0.2	83dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	1200Hz±240Hz	NOR 0.3W(1.55V) MAX 0.5W(2.0V)	0.6g±0.2g
	U1308S02	13x2.95t±0.2	88dB±3dB(0.5w/0.1m)	8Ω±15%	1100Hz±220Hz	NOR 0.5W(2.0V) MAX 0.8W(2.53V)	0.9g±0.2g
	U1508S54	15x3.75t±0.2	88dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	640Hz±128Hz	NOR 0.5W(2.0V) MAX 1.0W(2.83V)	2.2g±0.2g
	U1508S59	15x3.3t±0.2	87dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	750Hz±150Hz	NOR 0.7W(2.37V) MAX 1.0W(2.83V)	1.5g±0.2g
	U1608S28	16x3.5t±0.2	94dB±3dB(0.3w/0.1m)	8Ω±15%	800Hz±160Hz	NOR 0.6W(2.19V) MAX 0.7W(2.37V)	1.5g±0.2g
	U1608S31	16x17x2.3±0.3	93dB±3dB(0.4w/0.1m)	8Ω±15%	800Hz±160Hz	NOR 0.5W(2.0V) MAX 0.6W(2.19V)	1.3g±0.2g
	U1708S11	17x3.4t±0.2	91dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	700Hz±140Hz	NOR 0.8W(2.53V) MAX 1.0W(2.83V)	1.3g±0.2g
	U1708S51	17x3.6t±0.2	90dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	750Hz±150Hz	NOR 0.5W(2.0V) MAX 1.0W(2.83V)	2.1g±0.2g
	U1808S28	18x3.85t±0.2	88dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	650Hz±130Hz	NOR 0.5W(2.0V) MAX 1.0W(2.83V)	2.4g±0.2g
	U1808S36	18x4.45t±0.3	95dB±3dB(0.3w/0.1m)	8Ω±15%	780Hz±156Hz	NOR 0.8W(2.53V) MAX 1.1W(2.96V)	2.6g±0.2g
	U208S20	20x3.0t±0.3	90dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	700Hz±140Hz	NOR 0.5W(2.6V) MAX 1.0W(2.83V)	2.5g±0.2g
	U208S38	20x4.5t±0.3	90dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	670Hz±134Hz	NOR 1.0W(2.83V) MAX 1.5W(3.46V)	3.2g±0.3g
	U238S37	23x5.5t±0.2	89dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	750Hz±150Hz	NOR 1.0W(2.83V) MAX 1.5W(3.46V)	5.8g±0.5g
	U238S44	23x3.75±0.3	91dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	600Hz±120Hz	NOR 0.5W(2.0V) MAX 1.0W(2.83V)	3.4g±10%
	U2808B32	28x5.2t±0.2	92dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	650Hz±130Hz	NOR 1.0W(2.83V) MAX 1.5W(3.46V)	8.4g±0.8g
	U2808B39	28x5.6t±0.2	91dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	540Hz±108Hz	NOR 1.5W(3.46V) MAX 2.0W(4.0V)	9.1g±0.9g
	U2808B53	28x6.8±0.3	89dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	600Hz±120Hz	NOR 1.5W(3.46V) MAX 2.0W(4.0V)	8.9g±0.8g
	U2808B45B	28x5.6±0.3	91dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	450Hz±90Hz	NOR 1.5W(3.46V) MAX 2.0W(4.0V)	9.4g±0.9g
	U3008B08	30x3.7t±0.2	92dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	550Hz±110Hz	NOR 0.8W(2.53V) MAX 1.0W(2.83V)	7.3g±0.7g
	U3008B12	30x6.5t±0.2	90dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	500Hz±100Hz	NOR 1.5W(3.46V) MAX 2.0W(4.0V)	8.0g±0.8g
	U3208B17	32x5.8t±0.2	90dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	500Hz±100Hz	NOR 1.0W(2.83V) MAX 1.5W(3.46V)	8.9g±0.8g
	楕円型 U3608B35	36x5.0t±0.2	91dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	450Hz±90Hz	NOR 1.0W(2.83V) MAX 1.5W(3.46V)	9.1g±0.9g
	U3608B81	36x5.0t±0.2	92dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	500Hz±100Hz	NOR 1.0W(2.83V) MAX 1.5W(3.46V)	9.1g±0.9g
	U4008B	40x6.5t±0.2	91dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	550Hz±110Hz	NOR 1.0W(2.83V) MAX 2.0W(4.0V)	13.1g±1.3g
	U408B44	40x6.5t±0.2	92dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	400Hz±80Hz	NOR 2.0W(4.0V) MAX 3.0W(4.89V)	11.2g±1.1g
	U408B45	40x6.5t±0.2	92dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	400Hz±80Hz	NOR 2.0W(4.0V) MAX 3.0W(4.89V)	11.4g±1.1g
	U4504B01	45x7.3t±0.2	90dB±3dB(0.1w/0.1m)	4Ω±15%	360Hz±72Hz	NOR 2.6W(3.22V) MAX 3.0W(3.46V)	14.1g±1.4g
	U508B16	50x9.0t±0.2	94dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	500Hz±100Hz	NOR 1.0W(2.83V) MAX 1.5W(3.46V)	15.1g±1.5g
	U508B25	50x8.9t±0.2	91dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	550Hz±110Hz	NOR 2.0W(4.0V) MAX 3.0W(4.89V)	14.5g±1.4g
	U122003	12x20x3.15±0.2	91dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	850Hz±170Hz	NOR 0.7W(2.37V) MAX 1.1W(2.97V)	1.6g±0.2g
	U1510S01	15x10x3.7±0.2	85dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	750Hz±150Hz	NOR 0.5W(2.0V) MAX 0.8W(2.53V)	1.6g±0.2g
	U1318S02	13x18x3.8±0.2	90dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	780Hz±156Hz	NOR 0.5W(2.0V) MAX 1.0W(2.83V)	2.3g±0.2g
	U1318S03	13x18x3.6±0.2	94dB±3dB(0.4w/0.1m)	8Ω±15%	750Hz±150Hz	NOR 0.5W(2.0V) MAX 0.8W(2.53V)	2.1g±0.2g

マイクロスピーカー [楕円型] [長方形]

形状分類	型名	寸法 (mm)	出力音圧レベル	インピーダンス	最低共振周波数	入力	重量
	楕円型 U1810S04D	18x10x3.0±0.2	91dB±3dB(0.3w/0.1m)	8Ω±15%	750Hz±150Hz	NOR 0.7W(2.37V) MAX 1.0W(2.83V)	1.6g±0.2g
	U1810S10	18x10x3.0±0.2	91dB±3dB(0.3w/0.1m)	8Ω±15%	750Hz±150Hz	NOR 0.7W(2.37V) MAX 1.0W(2.83V)	1.6g±0.2g
	U1318A05	13x18x3.8±0.2	90dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	850Hz±170Hz	NOR 0.5W(2.0V) MAX 0.8W(2.53V)	1.5g±0.2g
	長方形 U1609S01B	16x9x2.5t±0.3	90dB±3dB(0.3w/0.1m)	8Ω±15%	950Hz±190Hz	NOR 0.3W(1.55V) MAX 0.7W(2.37V)	0.8g±0.2g
	U1609S03P	16x9x3.1t±0.2	87dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	950Hz±190Hz	NOR 0.5W(2.0V) MAX 0.7W(2.37V)	1.1g±0.2g
	U1609S05P	16x9x2.5t±0.3	90dB±3dB(0.3w/0.1m)	8Ω±15%	950Hz±190Hz	NOR 0.3W(1.55V) MAX 0.7W(2.37V)	1.1g±0.2g
	U1609S08P	16x9x2.4±0.3	90dB±3dB(0.3w/0.1m)	8Ω±15%	950Hz±190Hz	NOR 0.3W(1.55V) MAX 0.6W(2.19V)	0.8g±0.2g
	U28201	28x20x6.0t±0.3	90dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	550Hz±110Hz	NOR 1.0W(2.83V) MAX 1.5W(3.46V)	6.3g±0.6g
	U251601	25x16x5.2t±0.2	84dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	750Hz±150Hz	NOR 1.0W(2.83V) MAX 1.3W(3.22V)	2.3g±0.2g
	U4028P	40x28x11.1t±0.5	88dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	400Hz±80Hz	NOR 2.0W(4.0V) MAX 3.0W(4.9V)	11.8g±1.1g
	U5030C	50x30x11.6t±0.5	91dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	400Hz±80Hz	NOR 2.0W(4.0V) MAX 3.0W(4.89V)	11.9g±1.1g

外付スピーカー

形状	型名	寸法 (mm)	出力音圧レベル	インピーダンス	最低共振周波数	入力	重量
	U9040A	89.5x40x33.0t±0.5	90dB±3dB(0.1w/0.1m)	8Ω±15%	550Hz±110Hz	NOR 2.0W(4.0V) MAX 3.0W(4.89V)	11.9g±1.1g

ダイナミック・レシーバ・ユニット

形状	型名	寸法 (mm)	出力音圧レベル	インピーダンス	最低共振周波数	入力	重量
	U133220	13x2.8t±0.2	117dB±3dB(387mV)	32Ω±20%	-	NOR 10mW(0.56V) MAX 20mW(0.8V)	1.1g±0.2g
	U160832A01P	16x8x2.6±0.2	113dB±3dB(100mV)	32Ω±15%	700Hz±140Hz	NOR 20mW(0.8V) MAX 40mW(1.13V)	0.7g±0.2g
	U1515021	15x2.8t±0.3	98dB±3dB(100mV)	150Ω±15%	-	MAX 0.01W(1.22V)	1.3g±0.2g
	U2015022	20x6.0±0.3	84dB±3dB(350mV/0.01m)	150Ω±20%	-	MAX 0.01W(1.22V)	2.6g±0.3g
	U283203	28x4.2t±0.2	94dB±3dB(500mV/0.01m)	32Ω±20%	-	NOR 10mW(0.57V) MAX 20mW(0.8V)	5.7g±0.5g
	U3032HP1-B	30x5.6t±0.2	96dB±3dB(500mV/0.01m)	32Ω±15%	-	MAX 60mW(1.4V)	6.7g±0.6g
	U3632HP02	36x5.7±0.3	98dB±3dB(500mV/0.01m)	32Ω±15%	-	NOR 0.03W(0.98V) MAX 0.06W(1.39V)	9.5g±0.9g

マイクロフォン

SMD、ESD/EMI、3～9mm 径タイプ各種あり